

## TOYOTA RAV4

Modell		2,0 2WD	2,5 2WD HSD		2,5 AWD-i HSD	
Ausstattung		City Active	City Active	Style VIP	City Active	Style VIP
Nationalcode		City 221868 Active 221865	City 221866 Active 221867	Style 221868 VIP 244568	City 244569 Active 244570	Style 244571 VIP 244572
Motortype		M20A-FKS		A25A-FXS		
Modellcode		MXAA52L-ANFXBW MXAA52L-ANFMBW()	AXAH52L-ANXXBW() AXAH52L-ANXMBW()	AXAH52L-ANXMBW() AXAH52L-ANXGBW()	AXAH54L-ANXXBW AXAH54L-ANXMBW	AXAH54L-ANXMBW AXAH54L-ANXGBW
TFAG-Interne Nummer						
Produktionsstart		Februar 2019				
Beginnende Fahrgestellnummer						
<b>Verbrennungsmotor</b>		<b>Benzin</b>				
Motorbauart		Reihen-4-Zylinder				
Ventiltrieb		DOHC 16 Ventile,intelligente, variable Ventilsteuerung				
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1987		2487		
Max. Leistung	kW/PS	129 (175) bei 6600 U/min		131 (178) bei 5700 U/min		
Max. Drehmoment	Nm	208 bei 4400 bis 4800 U/min		221 bei 3600 bis 5200 U/min		
Verdichtung / Oktanbedarf		13,0 / ROZ 95		14,0 / ROZ 95		
Abgasverhalten		<b>Abgasemission nach (EU)2018/1832DG (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC)</b>				
<b>Elektromotor Generator</b>		<b>Elektro</b>				
Type		Drehstrom-Synchronmotor				
Betriebsspannung	V	650				
Maximale Nennleistung	kW	88				
30-min-Leistung	kW	48				
Max. Drehmoment	Nm	202				
<b>Hochleistungsbatterie</b>		Nickel-Metallhydrid (Ni-Mh)				
Batterie Type		entfällt				
Grundspannung	V	244,8				
Kapazität (3 Stunden)	A/h	6,5				
<b>Kraftübertragung</b>		kontinuierliches variables Getriebe (E-CVT)				
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe	kontinuierliches variables Getriebe (E-CVT)			
Antriebsart		Frontantrieb	Frontantrieb		Allrad (E-Four)	
Bereifung		225/65R17 102H	225/65R17 102H	225/60R18 100H	225/65R17 102H	225/60R18 100H
Rad		17x7J	17x7J	18x7J	17x7J	18x7J
<b>Fahrleistungen</b>						
Höchstgeschwindigkeit	km/h	190	180		180	
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h	s	9,8	8,4		8,1	
<b>Abgasemission nach (EU)* / DG (Euro 6dTemp EVAP ISC)</b>						
Innerorts	l/100km	7,5	4,4	4,7	4,4	4,5
Außerorts	l/100km	5,2	4,7	4,7	4,6	4,6
Kombiniert	l/100km	6,0	4,5	4,6	4,4	4,4
CO2-Emission - innerorts	g/km	171	101	107	100	102
CO2-Emission - außerorts	g/km	119	107	108	105	106
CO2-Emission - kombiniert	g/km	138	102	105	100	101/102
Normverbrauchsabgabe	%	10	2	3	2	2
<b>Fahrgestell/Lenkung</b>						
Vorderachse		McPherson-Federbeine				
Hinterachse		Doppelquerlenker				
Bremse vorne		Scheibenbremse innenbelüftet				
Bremse hinten		Scheibenbremse				
Lenkung		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Unterstützung (EPS)				
<b>Abmessungen &amp; Gewichte</b>						
Länge	mm	4600				
Breite	mm	1855				
Höhe / mit Dachreling	mm	1685				
Radstand	mm	2690				
Innenraumlänge	mm	1890				
Innenraumbreite	mm	1515				
Innenraumhöhe	mm	1210				
Gepäckraumvolumen bis Abdeckung	dm <sup>3</sup>	580				
Gepäckraumvolumen bis Dach	dm <sup>3</sup>	733				
GRV bis Dach und Sitze umgelegt	dm <sup>3</sup>	1690				
Spurweite vorne	mm	1610				
Spurweite hinten	mm	1640				
Steigfähigkeit	Grad	18				
Böschungswinkel hinten	Grad	20				
Rampenwinkel	Grad	15,5				
Kippwinkel	Grad	52				
Bodenfreiheit	mm	190				
Watttiefe	mm	500				
Wendekreisdurchmesser (Räder)	m	11,0				
Wendekreisdurchmesser (Wand)	m	11,8				
Eigengewicht	kg	1455-1555	1590-1675		1645-1730	
Gesamtgewicht	kg	2135	2135		2225	
Max. Achslast vorne	kg	1150	1150		1220	
Max. Achslast hinten	kg	1150	1150		1220	
Stützlast für Anhänger	kg	80	70		70	
Anhängelast gebremst	kg	2000	800		1650	
Anhängelast ungebremst	kg	750	750		750	
Tankinhalt	l	55				